

Link do produktu: <https://przyczepywilkow.pl/przyczepa-laweta-neptun-n13-380-dmc-1300kg-p-29.html>

PRZYCZEPA LAWETA NEPTUN N13-380 DMC 1300KG



Cena	8 900,00 zł
Dostępność	Na zamówienie

Opis produktu

Laweta

przyczepy do przewozu samochodów, maszyn i skuterów śnieżnych.

1 Sztywna i trwała konstrukcja

Dużą wytrzymałość konstrukcji zapewniają całkowicie spawana rama oraz dyszel cynkowane ogniowo

2 Podjazdy

Modele przyczep 'atb' na wyposażeniu posiadają dwa podjazdy wykonane z przetłaczanej blachy perforowanej ułatwiające wjazd i zjazd pojazdu z platformy. Podjazdy są schowane w specjalnych kieszeniach pod platformą i dodatkowo zabezpieczone przed wibracją oraz wysunięciem.

3 Transport

Przewóz pojazdów w modelach 'atb' odbywa się na szynach transportowych wykonanych z przetłaczanych blach perforowanych. Modele przyczep 'm18 wer. A' są wyposażone w podłogę ze sklejki antypoślizgowej o grubości 15 mm oraz 12 szt uchwyty mocowania pasa.

4 Łatwy załadunek i rozładunek

Lawety 'm18 wer. A' posiadają uchylną platformę ładunkową umożliwiającą rozładunek bez konieczności wypinania przyczepy z haka. Stabilizacja przechyłu platformy podczas załadunku i rozładunku jest zapewniona poprzez zastosowanie podnośnika śrubowego 700 kg w modelach 'm18 wer. A'.

5 Bezpieczeństwo i wygoda

W przyczepach z hamulcem zastosowano niezależne zawieszenie na osiach AL-KO zapewniające bezpieczną i stabilną jazdę.

6 Ochrona lamp

Wielofunkcyjne lampy są zamontowane wewnątrz tylnej belki. Dzięki temu są chronione przed uszkodzeniami, wilgocią i błotem. Złącza kablowe są chronione w najlepszy dostępny sposób i zapewniają wieloletnie, bezobsługowe działanie.

Akcesoria	GN222A	GN223A	GN224A	G
Nazwa	N7-380 m18r wer. A	N13-380 m18 wer. A	N15-380 m18 wer. A	N
Plandeka, 1200 mm, 520g/m2, szara	AP279	AP279	AP279	A
Plandeka, 1200 mm, 650g/m2, szara	AP280	AP280	AP280	A
Stelaż podplandekowy, 1200 mm z rury	GA405	GA405	GA405	G
Koło zapasowe, 185 R14C, 5x112 mm	-	KK008	KK008	K
Koło zapasowe, 165/70 R13, 4x98 mm	KK006	-	-	-
Uchwyt koła zapasowego, dolny	GA406	GA406	GA406	G
Zestaw stabilizatora toru jazdy	-	GA402	GA403	G
Blokada do zaczepu kulowego	AU121	AU121	AU121	A
Blokada do zaczepu kulowego	AU090	-	-	-
Zamek do zaczepu kulowego	AU059	-	-	-
Klin pod koła	AU123	AU123	AU123	A
Uchwyt klina	AU123A	AU123A	AU123A	A
Zestaw amortyzatorów do osi hamowanych	-	GA355	GA355	G
Obejma podpory (fi 48)	OK002	OK002	OK002	O
Podpora przyczepy 700 (fi 48)	KM006	KM006	KM006	K

Akcesoria	GN211
Nazwa	N27-420 2 atb
Koło zapasowe, 185/60 R12C, 5x112 mm	KK027
Uchwyt koła zapasowego	GA415
Podłoga (sklejki 15 mm)	GA414
Zestaw stabilizatora toru jazdy	GA403
Blokada do zaczepu kulowego	AU121
Klin pod koła	AU123
Uchwyt klina	AU123A
Zestaw amortyzatorów do osi hamowanych	2 x GA355
Obejma koła podporowego (fi 60)	OK003
Koło podporowe, (fi 60)	KM008
Noga podporowa odchylana	KM012
Korba nogi podporowej	KM013
Zestaw nóg podporowych odchylanych	GA423

7Wypożyczenie standardowe

W wyposażeniu standardowym przyczep znajdują się między innymi kliny pod koła oraz koło manewrowe z obejmą. Dodatkowo przyczepy 'atb' posiadają dwa podjazdy.

8Akcesoria dodatkowe

Podłoga ze sklejki antypoślizgowej o grubości 15 mm umożliwiająca chodzenie oraz chroniąca przed ewentualnymi wyciekami (dla modelu 'atb').

Uchwyt koła zapasowego.

Podpora przyczepy o długości 700 mm (dla modeli m18' wer. A')

Stabilizator toru jazdy AL-KO skutecznie eliminujący przechyły boczne, kołysanie i wężykowanie przyczepy.

Amortyzatory zapewniające redukcję niebezpiecznych wstrząsów, większa stabilność w czasie jazdy i hamowania oraz optymalny kontakt przyczepy z podłożem.

Stelaż z plandeką wysokości 1200 mm (dla modeli 'm18 wer. A').